

Máquina sube escaleras

Domino



CEM
ELEVADORES

Domino

Máquina sube escaleras



Domino Standard

El modelo básico para transportar las cargas pesadas sin esfuerzo.



Domino Stabilized

Con sistema de estabilización automática de carga. Equipado con 3 sensores: delanteros, traseros y en los apoyos inteligentes.



Domino Lift

Igual al modelo básico, equipado con el nuevo sistema de elevación de carga hasta 60cm de altura.



Domino Lift Stabilized

El modelo más completo que incluye: elevación de carga hasta 60 cm, estabilización automática de carga y equipado con 3 sensores.

Domino

Máquina sube escaleras



Datos Técnicos

Domino Standard

Domino Stabilized

Domino Lift

Domino Lift Stabilized

Peso de la máquina (sin batería)	95Kg.	107Kg.	125Kg.	137Kg.
Nivelación automática	✓	✓	✓	✓
Elevación de carga	✗	✗	✓	✓
Sistema de estabilización	✗	✓	✗	✓
Tipo de batería	De serie: Plomo gel sin efecto memoria 24V 20 Ah (17 kg) Opcional: Batería de Litio 24V 55Ah (9kg)			
Grado de protección	IP54			
400kg		300kg		
Autonomía batería Plomo	500 escalones aprox.		750 escalones aprox.	
Autonomía batería Litio	1500 escalones aprox.		2000 escalones aprox.	
Velocidad en escalera	1 metro en 10 segundos.		1 metro en 7 segundos.	



AUTOMATIC

Accionando la tecla Automatic, DOMINO se ocupará por si solo de la inclinación de la carga sobre la escalera, quitando al operador mucho estrés durante la transportación.



SE CONTROLA CON UN DEDO

Se controla con un joystick proporcional, fácil e intuitivo de manejar.




CARGA EQUILIBRADA

Gracias al servomotor eléctrico es posible regular la inclinación de la carga de manera que resulte vertical y siempre equilibrada en todas las circunstancias.



ESCALERAS IRREGULARES

No existe ninguna correspondencia con la altura de los escalones, es posible recorrer también escaleras irregulares.



MANIOBRA EN ESPACIOS ESTRECHOS

Las orugas independientes con doble motor eléctrico garantizan la máxima comodidad de maniobra incluso en espacios estrechos.



MOVIMIENTO EN LLANO

Domino permite mover cargas también en el plano, en el interior y en el exterior.



ANTIDESLIZAMIENTO

Orugas antihuella y antideslizamiento, aptas para cualquier superficie interna o externa.



OPCIONALES

Es posible equiparla con una serie de opcionales para que sea perfectamente compatible con las exigencias de cada uno.

Apto para el transporte de:

- Estufas y chimeneas
- Calderas
- Fotocopiadoras
- Máquinas de Vending
- Motores de ascensor
- Pianos y cajas fuertes

- Equipos de aerotermia
- Empresas de mudanzas
- Y mucho más



Accesorios disponibles Domino



Base para fotocopiadoras con ruedas



Brazo central para interior furgoneta



Accesario para puertas ventanas y laterales



Base para rellenos estrechos



Rampa de aluminio



Base con ruedas para transporte a larga distancia



Base para fotocopiadoras sin ruedas



Base inclinada para exterior furgonetas



Base regulable en anchura hasta 80cm



Cargador de baterías de vehículo



Batería de Plomo 24V 20Ah



Batería de Litio 24V 55Ah



+34 666 90 51 19
+34 91 201 73 45
info@cemelevadores.es

CEM ESPAÑA

CEM ELEVADORES S.L. · CIF: B-40602518
Camino Valdecabañas 8 · Arganda del Rey · 28500 · Madrid

DELEGACIÓN VALENCIA

Avenida del Cid 14 · Museros · 46136 · Valencia

CEM INTERNACIONAL

CEM ITALIA
Milán · Bari · Nápoles
+39 02 335 912 72
info@cemelevatori.it

CEM COLOMBIA
Medellín
+57 315 368 31 71
info@cemelevadores.co

CEM MÉXICO
México DF.
+52 55 9063 0138
info@cemelevadores.mx